

## Nr. 6492D

### Crampons plaqueurs doubles „Mini-Bulle“

traités et revenus. Emballage: 2 pièces complètes avec vis de fixation DIN 4762, 8.8 et clés six pans DIN 2936.

**Livrables seulement par paires !!**

Code	Rainure	H min.	H max.	B	C	H1	L	X	F1 [kN]	F2 [kN]	Poids [g]
73486	12	3,8	8,5	18	1,8	11	86	5	5,0	0,6	370
73494	14	3,8	7,5	22	1,5	11	88	5	5,5	0,7	485
73791	16	4,5	11,0	25	2,5	15	112	6	8,0	0,9	850
73809	18	3,5	9,0	28	2,0	15	114	6	9,0	1,0	1060
73924	22	6,8	14,0	35	2,7	20	145	8	16,0	1,9	2200

Hmin./Hmax.: en fonction de la profondeur de la rainure selon DIN650. Pour obtenir des hauteurs de serrage plus basses à la plus petit profondeur de rainure, la tête de serrage peut être meulée de X mm.

#### Utilisation:

Ces crampons plaqueurs permettent de serrer des pièces particulièrement basses. La force d'application des mors de serrage permet d'appuyer la pièce de manière fixe et sûre sur la table. Les forces horizontales sont supportées par une vis correspondant à la largeur de rainure, elle permet d'immobiliser le crampon sur la table sans pour cela l'endommager.

