




Matière:
Acier traité.

Finition:
Peinture, vis à filet trapézoïdal 30 x 6.

Exemple de commande:
nlm 02190-03



Technical drawings showing front and side views of the high jack assembly. Dimensions include: $\phi 50$, VA, H, H₁, S, DS, SW 46, B, Rp, 75, 37, 87, 110, 90, 120, 160, $\phi 12H11 \times 11$ Trou de centrage pour nlm 02210.

Référence	Plaque de réglage	Plaque de base	H	H ₁	B	S	F kN	kg
02190-01	100 – 140	76 x 111	100	140	18	17	60	1,750
02190-02	140 – 200	76 x 111	140	200	18	17	60	2,200
02190-03	200 – 320	90 x 160	200	320	22	22	40	3,400
02190-04	320 – 540	90 x 160	320	540	22	25	25	5,100




Matière:
Acier traité.

Finition:
Bruni.

Exemple de commande:
nlm 02210-021

Nota:
S'utilise avec les références:
nlm 02170
nlm 02180
nlm 02182
nlm 02190
nlm 02330-020
nlm 02350-010



Référence	kg
Tête bombée	
02210-01	0,090
Tête de centrage	
02210-03	0,120

Référence	D min.	D max.	D ₁	D ₂	L	A	kg
02210-02	10	50	45	42	23	32	0,120
02210-021	22	100	65	62	38	56	0,545

Référence	D	D ₁	L	L ₁	L ₂	kg
Tête de fixation						
02210-04	63	14	40	8	12	0,325
02210-041	78	25	65	8	15	0,715

Tête bombée

Tête de centrage*

Tête en vé

Tête de fixation

* La tête de centrage sert à monter les vérins 02170, 02180, 02182 de Ø50 sur tout autre vérin ayant un trou de centrage Ø12.