



**Matière, finition:**  
Plastique thermodurcissable gris foncé. Insert: laiton poli ou Inox poli.  
Tige filetée: acier, classe de résistance 5.8 bichromaté ou Inox poli.

**Exemple de commande:**  
Taraudée: nlm 06652-005  
Filetée: nlm 06652-008 x 40 (indiquer la cote L).

**Nota:**  
Autres coloris sur demande.

Eléments en Inox


Référence Taraudage	Filetage	Référence Taraudage	Filetage	Taille	D	T	L	g Taraudage
06652-004	06652-004 x	06652-0004	06652-0004 x	0	M4	4	8	3,3
06652-005	06652-005 x	06652-0005	06652-0005 x	0	M5	5	10-15-20	3,9
06652-006	06652-006 x	06652-0006	06652-0006 x	0	M6	6	10-15-20-25-30	4,5
-	06652-008 x	-	06652-0008 x	0	M8	-	20-25-30-40	-



**Matière:**  
Plastique thermodurcissable FS 31 noir. Insert: laiton.  
Tige filetée: acier zingué.

**Finition:**  
Ébarbé et poli, brillant.

**Exemple de commande:**  
nlm 06700-15006



Référene Taraudage	Référence Filetage	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> *	D <sub>3</sub>	H	H <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	L*	Taraudage	g	Filetage
06700-13204	06700-23206	32	M4	M 6	12,0	10,5	2,0	6,5	15	4		8
06700-14006	06700-24006	40	M6	M 6	15,0	13,5	2,5	6,5	15	8		11
06700-15006	06700-25008	50	M6	M 8	19,0	16,5	3,0	6,5	20	15		24
06700-16208	06700-26210	62	M8	M10	23,5	21,0	4,0	8,0	25	33		45

\* Autres taraudages / longueurs de vis: sur demande.