



Matière:

Vis en acier traité, bille en acier pour roulement à billes ou en Delrin.

Finition:


Vis: classe de résistance 10.9, noir. Bille: trempé et poli. Bille: Delrin, blanche.

Exemple de commande:

nlm 07110-21025


Nota:

La forme A à bille pleine est utilisée lorsqu'une surface de pression nette et polie est nécessaire. Les modèles plus longs ont été spécialement conçus en tant que "tige adhésive". Ils permettent de fabriquer des éléments de liaison mécanique avec filetage extérieur de façon rentable en petite ou moyenne série.




Forme A
bille en acier pleine

Forme D
bille en Delrin pleine



Forme B
bille en acier avec plat

Forme F
bille en acier avec picots



Forme BV
bille en acier avec plat, protection anti-retournement intégrée

Forme FV
bille en acier avec picots, protection anti-retournement intégrée

Référence Forme A	Référence Forme B	Référence Forme D	Référence Forme F	D ₁	D ₃	L ₁	L ₂	Bille Ø	SW	Charge admissible en kN max. pour forme B et F (contraintes sta- tiques uniquement)	g
07110-1046	-	07110-3046	-	M 4	-	6,0	-	2,5	2,0	-	0,4
07110-10410	-	07110-30410	-	M 4	-	10,0	-	2,5	2,0	-	0,7
07110-10416	-	07110-30416	-	M 4	-	16,0	-	2,5	2,0	-	1,1
07110-1058	-	07110-3058	-	M 5	-	8,0	-	3,0	2,5	-	0,8
07110-10512	-	07110-30512	-	M 5	-	12,0	-	3,0	2,5	-	1,3
07110-10520	-	07110-30520	-	M 5	-	20,0	-	3,0	2,5	-	2,3
07110-10610	07110-20610	07110-30610	-	M 6	2,6	10,8	10,3	4,0	3,0	9	1,5
07110-10616	07110-20616	07110-30616	-	M 6	2,6	16,8	16,3	4,0	3,0	9	2,4
07110-10620	07110-20620	07110-30620	-	M 6	2,6	20,8	20,3	4,0	3,0	9	3,0
07110-10625	07110-20625	07110-30625	-	M 6	2,6	25,8	25,3	4,0	3,0	9	3,9
07110-10810	07110-20810	07110-30810	-	M 8	4,1	11,2	10,3	5,5	4,0	15	2,6
07110-10812	07110-20812	07110-30812	-	M 8	4,1	13,2	12,3	5,5	4,0	15	3,2
07110-10820	07110-20820	07110-30820	-	M 8	4,1	21,2	20,3	5,5	4,0	15	5,7
07110-10825	07110-20825	07110-30825	-	M 8	4,1	26,2	25,3	5,5	4,0	15	7,3
07110-10830	07110-20830	07110-30830	-	M 8	4,1	31,2	30,3	5,5	4,0	15	8,9
07110-11012	07110-21012	07110-31012	07110-41012	M10	5,6	13,7	12,3	7,0	5,0	20	5,0
07110-11016	07110-21016	07110-31016	07110-41016	M10	5,6	17,7	16,3	7,0	5,0	20	6,8
07110-11020	07110-21020	07110-31020	-	M10	5,6	21,7	20,3	7,0	5,0	20	8,7
07110-11025	07110-21025	07110-31025	07110-41025	M10	5,6	26,7	25,3	7,0	5,0	20	11,2
07110-11035	07110-21035	07110-31035	07110-41035	M10	5,6	36,7	35,3	7,0	5,0	20	16,2
07110-11216	07110-21216	07110-31216	07110-41216	M12	7,0	18,0	16,2	8,5	6,0	30	10,0
07110-11220	07110-21220	07110-31220	07110-41220	M12	7,0	22,0	20,2	8,5	6,0	30	12,4
07110-11230	07110-21230	07110-31230	07110-41230	M12	7,0	32,0	30,2	8,5	6,0	30	19,6
07110-11240	07110-21240	07110-31240	07110-41240	M12	7,0	42,0	40,2	8,5	6,0	30	28,5
07110-11620	07110-21620	-	07110-41620	M16	10,7	23,3	20,0	12,0	8,0	60	22,0
07110-11625	07110-21625	-	07110-41625	M16	10,7	28,3	25,0	12,0	8,0	60	28,0
07110-11635	07110-21635	-	07110-41635	M16	10,7	38,3	35,0	12,0	8,0	60	41,0
07110-11650	07110-21650	-	07110-41650	M16	10,7	53,3	50,0	12,0	8,0	60	48,0
07110-12030	07110-22030	-	-	M20	13,5	34,2	30,0	15,0	10,0	90	54,0
07110-12040	07110-22040	-	-	M20	13,5	44,2	40,0	15,0	10,0	90	74,0
07110-12060	07110-22060	-	-	M20	13,5	64,2	60,0	15,0	10,0	90	120,0
07110-12435	07110-22435	-	-	M24	15,8	39,7	35,0	18,0	12,0	120	90,0
07110-12450	07110-22450	-	-	M24	15,8	54,7	50,0	18,0	12,0	120	130,0
07110-12480	07110-22480	-	-	M24	15,8	84,7	80,0	18,0	12,0	120	235,0

Référence Forme BV	Référence Forme FV	D ₁	D ₃	L ₂	Bille Ø	SW	Charge admissible en kN max. (contraintes statiques uniquement)	g
07110-50820	-	M 8	4,1	20,3	5,5	4	9	5,7
07110-50830	-	M 8	4,1	30,3	5,5	4	9	8,9
07110-51025	07110-61025	M10	5,6	25,3	7,0	5	12	11,2
07110-51035	07110-61035	M10	5,6	35,3	7,0	5	12	16,2
07110-51230	07110-61230	M12	7,0	30,2	8,5	6	18	19,6
07110-51240	07110-61240	M12	7,0	40,2	8,5	6	18	28,5
07110-51635	07110-61635	M16	10,7	35,0	12,0	8	36	41,0
07110-51650	07110-61650	M16	10,7	50,0	12,0	8	36	48,0