



Matière:
Acier de décolletage.

Finition:
Bruni.

Exemple de commande:
nlm 07134-08 x 60
(indiquer la cote L).

Nota:
Le couple requis se règle par l'intermédiaire de deux tiges filetées. Dès que le couple est atteint la tête de la vis patine. L'extrémité des vis à patin sert pour le serrage soit en appui direct, soit avec un patin (nlm 07138, nlm 07140 ou nlm 07141).

Exemple d'utilisation: Force finale réglable jusqu'à 250 N max.

Référence	D	D ₁	D _{2 h10}	D ₃	H	L	L ₁	L ₂	R	g	
07134-06 x	M 6	25	4,5	4,1	20	40	6,0	2,5	3	75	80
07134-08 x	M 8	25	6,0	5,3	20	60	7,5	3,0	5	85	90
07134-10 x	M10	25	8,0	7,2	20	60	9,0	4,5	6	95	105
07134-12 x	M12	25	8,0	7,2	20	80	10,0	4,5	6	120	135



Matière:
Patin: acier de décolletage.
Jonc: acier à ressort.

Finition:
Surface: trempé et bruni.

Exemple de commande:
nlm 07138-10

Nota:
Le patin s'adapte sur des vis dynamométriques à patin sphérique (nlm 07134) ou sur des vis à patin (nlm 07120).

Référence	D	D ₁	D ₂	L	assorti à	g
07138-10	10	5	4,5	8	nlm 07120-06 nlm 07134-06	4
07138-12	12	6	6,0	9	nlm 07120-08 nlm 07134-08	8
07138-14	14	8	8,0	11	nlm 07120-10 nlm 07120-12 nlm 07134-10 nlm 07134-12	10