



Matière:

Corps: acier de traitement.
Poignée: acier.

Finition:

Acier bruni. Poignée traitée.

Exemple de commande:

nlm 07772-08035

Nota:

Chaque anneau fait l'objet, après le contrôle de charge (coefficient de sécurité 6) d'un contrôle visuel.

Chaque anneau de levage est accompagné d'une fiche technique de sécurité pour l'installation.

Ne pas utiliser de rondelles entretoise entre l'anneau et la surface d'appui et la bride de la douille.

Les vis sont à serrer au couple indiqué. Elles doivent être contrôlées et resserrées à intervalles réguliers. Après le montage, il faut vérifier si l'anneau pivote librement dans tous les sens.

Soulever avec précaution!

Eviter les chocs!

Ne dépasser sous aucun prétexte la charge admissible poinçonnée sur l'anneau.

nlm 07772-08035 à
nlm 07772-12045

nlm 07772-12065
nlm 07772-16065

Référence	D pour vis DIN 912	D ₁	B	B ₁	H	L ₁	L ₂	R ₁	S	Charge admissible max. en kg	Couple de serrage M _A (Nm)	kg
07772-08035	M 8 x 35 (2x)	45	65	-	19	51	25,4	13,0	8,0	900	10	0,300
07772-10040	M 10 x 40 (2x)	57	85	-	22	64	28,6	16,0	10,0	1100	15	0,600
07772-12045	M 12 x 45 (2x)	64	100	-	29	76	38,1	19,0	13,0	2250	35	0,900
07772-12065	M 12 x 65 (4x)	80	130	31,8	35	102	41,3	22,0	19,0	5400	45	1,900
07772-16065	M 16 x 65 (4x)	92	160	31,8	48	127	52,4	25,4	25,4	9000	100	4,100

Notes: