



**Matière:**

Acier de décolletage ou igumid® G selon DIN 71752.

**Finition:**

Acier: zingué.  
Plastique: noir.

**Exemple de commande:**

nlm 27624-10408

**Nota:**

Sur demande, les embouts à chape nlm sont disponibles avec filetage à gauche.

Référence Acier	Référence Plastique		D <sub>1</sub> <sup>H9/h11</sup>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	A	B	G	Finition plastique contrainte max. en traction statique et axiale N		⊕g			
	filetage à droite	filetage à gauche										à court terme	à long terme	Acier	Plastique		
-	27624-10408	27624-104081	4	M4	8	21,0	16	6,0	8	4	8	600	300	-	1,2		
-	27624-10410	27624-104101	5	M4	9	26,0	20	7,5	10	5	10	800	400	-	2,4		
27624-0510	27624-10510	27624-105101	5	M5	9	26,0	20	7,5	10	5	10	800	400	10,0	2,4		
-	27624-10512	27624-105121	5	M5	10	31,0	24	9,0	12	6	12	900	450	-	2,9		
27624-0612	27624-10612	27624-106121	6	M6	10	31,0	24	9,0	12	6	12	1300	650	16,0	2,9		
27624-0816	27624-10816	27624-108161	8	M8	14	42,0	32	12,0	16	8	16	2100	1050	38,0	7,2		
27624-0832	-	-				58,0	48				32			55,0	-		
27624-1020	27624-11020	27624-110201	10	M10	18	52,0	40	15,0	20	10	20	3000	1500	80,0	16,5		
27624-10120	27624-110120	27624-1101201		M10x1,25		72,0	60				40			-	-	120,0	-
27624-1040	-	-		M10		72,0	60				40			-	-	120,0	-
27624-10140	-	-		M10x1,25													
27624-1224	27624-11224	27624-112241	12	M12	20	62,0	48	18,0	24	12	24	3500	1750	125,0	25,0		
27624-12124	27624-112124	27624-1121241		M12x1,25		86,0	72				48			-	-	180,0	-
27624-1248	-	-		M12													
27624-12148	-	-		M12x1,25													
27624-1428	27624-11428	27624-114281	14	M14	24	72,0	56	22,5	27	14	28	6100	3050	190,0	31,0		
27624-1632	27624-11632	27624-116321	16	M16	26	83,0	64	24,0	32	16	32	7000	3500	300,0	61,0		
27624-16132	27624-116132	27624-1161321		M16x1,5													
-	27624-12040	27624-120401	20	M20	34	105,0	80	30,0	40	20	40	9000	4500	-	120,0		
-	27624-120140	27624-1201401		M20x1,5													