



Matière:

Acier ou Inox (1.4305).

Finition:

Acier: zingué et bichromaté.

Inox: poli.

Exemple de commande:

nlm 27650-08051

Nota:

Filetage à gauche sur demande.

Forme C
sans circlips

Forme CS
avec circlips

Référence Forme C	Référence Forme CS	Référence Forme CS Inox	D ₁ ^{H9}	D ₂	D ₃	A	L ₂	L ₃	E	SW	g
27650-0805	27650-08051	27650-08052	8	M 5	8	22	10	9	10,2	7	15,2
27650-1006	27650-10061	27650-10062	10	M 6	10	25	12	11	11,5	8	25,2
27650-1308	27650-13081	27650-13082	13	M 8	13	30	16	13	14,0	11	53,1
27650-1610	27650-16101	27650-16102	16	M10	16	35	19	16	15,5	13	103,8
27650-1612	27650-16121	27650-16122	16	M12	16	35	19	16	15,5	13	103,8
27650-1914	27650-19141	-	19	M14 x 1,5	22	45	27	20	21,5	16	220,9
27650-1916	27650-19161	-	19	M16	22	45	27	20	21,5	16	220,9



Matière:

Acier.

Finition:

Zingué et bichromaté.

Exemple de commande:

nlm 27655-08051

Nota:

Les cuvettes servent de pièces de rechange pour les embouts à rotule DIN 71802 (nlm 27650). Joncs assortis pour la forme B: voir nlm 27660.

Sur demande, nos cuvettes à rotule sont disponibles en Inox.

Forme A
avec jonc

Forme B
avec jonc et rainure pour circlips

Référence Forme A	Référence Forme B	D ₁ ^{H9}	D ₂	D ₃	A	E	g	
							Forme A	Forme B
27655-0805	27655-08051	8	M 5	8	22	10,2	9,0	8,8
27655-1006	27655-10061	10	M 6	10	25	11,5	14,2	14,1
27655-1308	27655-13081	13	M 8	13	30	14,0	29,0	28,8
27655-1610	27655-16101	16	M10	16	35	15,5	57,0	56,8
27655-1612	27655-16121	16	M12	16	35	15,5	57,0	56,8
27655-1914	27655-19141	19	M14 x 1,5	22	45	21,5	125,0	124,8
27655-1916	27655-19161	19	M16	22	45	21,5	125,0	124,8